



SECCIÓN A-A'

- 01 - ZAPATA CORRIDA BAJO MURO CON HA-25/B/20/IIa
- 02 - MURO DE CONTENCIÓN ENCOFRADO CONTRA EL TERRENO CON HA-25/B/20/IIa
LÁMINA DRENANTE DE POLIETILENO
DREN DE PVC RANURADO Ø160
- 03 - MURO DE HORMIGÓN ENCOFRADO A DOS CARAS CON HA-25/B/20/IIa
- 04 - SOLERA EXTERIOR: LOSA DE HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa Y MALLAZO #Ø6c/20x20 DE 15cm
ENCACHADO DE GRAVA 40/80 DE 20cm
- 05 - SOLERA INTERIOR: LOSA DE HORMIGÓN HA-25/B/20/I Y MALLAZO #Ø6c/20x20 DE 12cm
LÁMINA IMPERMEABLE DE POLIETILENO
PLANCHA RÍGIDA DE POLIURETANO EXTRUIDO TIPO IV DE 4cm
SUB-BASE DE BOVEDILLAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 16cm
ENCACHADO DE GRAVA 40/80 DE 10cm
- 06 - BARRERA IMPERMEABLE FORMADA POR LÁMINA ASFÁLTICA LO-30
- 07 - MURO DE CARGA DE TERMOARCILLA e=30cm
- 08 - FORJADO:
COMPRESORA DE 4cm DE HORMIGÓN HA-25/B/20/I Y MALLAZO #Ø6c/20x20
TABLA DE PINO MACHIHembrADA DE 20mm
SOLIVOS 12x18 DE MADERA C24
- 09 - ZAPATA AISLADA DE HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa
- 10 - BASA DE PIEDRA ENCAJADA EN SOLERA
- 11 - PILAR DE MADERA CLASIFICADA C24

- 12 - APOYO DE PILAR EN MURO DE MAMPOSTERÍA:
LIMPIEZA Y REGULARIZACIÓN CON MORTERO
DOBLE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO
- 13 - VIGA DE ATADO DE ZAPATAS DE PORCHE CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa
- 14 - CUBIERTA PORCHE:
TEJA MIXTA CERÁMICA SOBRE RASTREL
ONDULINE BT-50
TABLA DE PINO MACHIHembrADA DE 20mm
CABIOS 12x16 DE MADERA C24
- 15 - CUBIERTA VIVIENDA:
TEJA MIXTA CERÁMICA SOBRE RASTREL
ONDULINE BT-50
RASTRELES 40x40 CON RELLENO INTERMEDIO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, e=30mm
COMPRESORA DE 4cm DE HORMIGÓN HA-25/B/20/I Y MALLAZO #Ø6c/20x20
TABLA DE PINO MACHIHembrADA DE 20mm
CABIOS 12x16 DE MADERA C24
- 16 - CARPINTERÍA DE MADERA DE GUINEA CON CLIMALIT 6+4+4
- 17 - DINTEL MEDIANTE 3 PERFILES IPE 200 RETACADOS CON MORTERO SIN RETRACCIÓN
CAPIALZADO DE MADERA DE GUINEA CON JAMBAS 40x200mm Y FORRO INFERIOR 550x18mm
- 18 - REMATE LATERAL:
BABERO DE ZINC DE 0.6mm
FORRO INT. Y EXT. CON TABLA DE PINO MACHIHembrADA DE 20mm
AISLAMIENTO CON PLANCHA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO e=30mm
- 19 - BANDELETA DE ZINC

